

Автомат для Нагрузки и Выгрузки

Автомат для нагрузки и выгрузки используется в производственной линии с однослойной сушильной.

Влажные кирпичи в сушильную раму, или сушеные кирпичи из сушильной рамы.

Автомат для Нагрузки и Выгрузки



Автоматически добавляемая система разделяет хорошие кирпичи через верхнюю и нижнюю системы кодирования на однослойные поддоны, одновременно верхняя и нижняя системы кодирования работают вместе, чтобы перевести хорошие влажные кирпичи в сушильную камеру. В основном используется для кирпичей с высоким содержанием влаги, а также для кирпичей с высоким содержанием пустот.



干燥架及干燥托盘



Автомат для Нагрузки и Выгрузки



正在对编组好的砖坯进行上架



上下架步进机



上架好的砖坯准备进干燥室干燥。干燥好再经上下架系统码下单层干燥托盘
设备优点：自动化程度高，上下架速度快。

设备参数:

设备型号	单机码八层周期时间 min	存放砖坯有效面积 mm	码坯最大高度 mm	码坯最小高度 mm	功率 Kw
SJ-2/XJ-2	3.5	1600×1400	2590	485	29.4

IBRICK предоставляет в регионы и страны как Россию, Казахстан, Узбекистан, Индию, Бангладеш, Египет, Анголу, Южную Африку, а также Мексику, Чили, Перу, Бразилию. В процессе производства оборудования мы выполняем в строгом соответствии с нормативными стандартами в дизайн, технологии и выбор материалов, потребитель хорошо знает как правильно с ними работать и обслуживать, поэтому оборудования отлично работают.

SHAANXI IBRICK TECHNOLOGY CO.,LTD

Адресс: Rm-B21811, Fortune Plaza, High-Tech 3rd Rd,

High-Tech Zone, Xi'an, China

Тел: 0086-29-63364175

Факс: 0086-29-63364165

Сотовый телефон: 159-9171-0216

E-mail: info@ibrick.cc